



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA **(SIWZ)**

na

Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno – środowiskowego dla OSP w Suszu

**Współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 6 - „Środowisko Przyrodnicze”,
Działanie 6.2 – „ Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 – „ Bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.**

Ogłoszenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ma na celu komisyjne ustalenie -
wybranie oferty najkorzystniejszej i Wykonawcy, który kompleksowo
i w terminie zrealizuje w/w zadanie zgodnie z Ustawą z 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zawartych w niniejszej
specyfikacji.

ZAMAWIAJACY:

Gmina Susz
14-240 SUSZ
ul. Józefa Wybickiego 6
tel. (055) 278 60 15
fax (055) 278 62 22
Powiat; Iława
Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 40 stron.
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część.

Znak sprawy: ZK.271.1.2011

§ I. Informacje ogólne:

1. **Zamawiający:** Gmina Susz reprezentowana przez Burmistrza Susza, obsługiwana przez Urząd Miejski w Suszu
2. **Adres Zamawiającego:** 14-240 Susz ul. Józefa Wybickiego 6 tel./55/ 278-60-15, faks /55/ 278-62-22, www.susz.pl, e-mail: susz@susz.pl

§ II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) tj. kwoty 193 000 Euro oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

§ III. Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne:

1. „Zamawiający” – Gmina Susz reprezentowana przez Burmistrza Susza
2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji.
3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
4. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm..)
5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 SIWZ ,
6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.
7. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
8. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

§ IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologicznego – środowiskowego dla OSP w Suszu”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ.

3. Wykonanie zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego i załączonym do SIWZ opisem przedmiotu zamówienia.

4. Nazwa kodu dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV- 34144210-3

5. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XVI SIWZ . Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kalkulacji na samochód i i jego wyposażenie. Przedmiotową kalkulację Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć jako załącznik przy podpisywaniu umowy.

7. Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty 24 miesiące

§ V. Części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

§ VI. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ VII. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy.

Wymagany termin wykonania zamówienia – 14 dni po podpisaniu umowy.

§ VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a/ posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b/ posiadają wiedzę i doświadczenie,
- c/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zdolnej do wykonania zamówienia,
- e/ wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

2. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że:

- 1) W zakresie warunku wskazanego w **§ VIII ust. 1 lit. a** SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z **wzorem Nr 3**, o którym mowa w § IX ust. 2 SIWZ

- 2) W zakresie warunku wskazanego w **§ VIII ust. 1 lit. b** posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca wykaże, że posiada:

- **Doświadczenie:** dla uznania, że wykonawca spełnia warunki posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający, żąda by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył, **co najmniej 2 zadania** odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez zadanie „odpowiadające rodzajowi przedmiotowi zamówienia” należy rozumieć **Dostawę specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno – środowiskowego dla Straży Pożarnej**. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę wypełnionego formularza „Doświadczenie zawodowe”, wg wzoru nr 4 do SIWZ.

Do potwierdzenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie oraz w terminie / **referencje**/. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca a takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (z załączonego zobowiązania musi wynikać zakres, w jakim oddaje do dyspozycji doświadczenie oraz , że podmiot ten będzie brał udział w wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem części, którą będzie wykonywał. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać , iż w/w warunek Wykonawca spełnia na dzień składania ofert.

- 3) W zakresie warunku wskazanego w **§ VIII ust. 1 lit. c** dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie ze **wzorem nr 3**.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- **Potencjał techniczny:** dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z **wzorem Nr 3** o który mowa w § IX ust. 2 SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia wymienionego w § IX ust. 2 SIWZ.

- 4) W zakresie warunku wskazanego w **§ VIII ust. 1 lit. d** znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z **wzorem nr 3** o którym mowa w **§ IX ust. 2** SIWZ, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego

oświadczenia wymienionego w § IX ust. 2 SIWZ.

- 5) W zakresie warunku wskazanego w **§ VIII ust. 1 lit. e** wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia wymienionego w § IX ust. 3 SIWZ oraz załączonego **wzoru nr 3a**.
3. Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowej, innych podmiotów , niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i zdolności finansowych o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, wymaga się wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § VIII ust.2 ppkt.2.1 oraz § VIII ust.3 ppkt.3.1 dotyczących tych podmiotów .
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w **§ IX ust.6 SIWZ**
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c)
6. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać , iż w/w warunek Wykonawca spełnia na dzień składania ofert .
7. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów za zasadzie **spełnia/nie spełnia**.
8. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – **wg wzoru nr 2**
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w § VIII ust. 1 SIWZ **wg wzoru nr 3**
3. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp – **wg wzoru nr 3a**
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty , a stosunku do osób **fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy zgodnie z wzorem nr 3b (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)**.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wstępujących wspólnie ww. dokumenty muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
5. Wykaz dostarczonych pojazdów w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty/ referencje/ potwierdzające, że dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone **wg wzoru nr 4**

6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji **niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia**, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów.

§ X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

1. Pisemność postępowania

Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania.

2. Wyjaśnienia

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. **do dnia 26.06.2011 r.**
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
- Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy zwrócili się zapytaniem oraz tym którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej **Zamawiającego <http://bip.susz.sisco.info/>**.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego **<http://bip.susz.sisco.info/>**.
- Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z wykonawcami.

§ XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

- 1) Marek Maciejewski – tel. kom. 793-681-381; e-mail: mmarkus@poczta.onet.pl – w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w godz. 8-16,
- 2) Tadeusz Socha - Urząd Miejski w Suszu, tel. (55) 278 60 15, fax (055) 278 62 22 w godz. 8.00 – 14.00. e-mail: zk@susz.pl

§ XII. Wadium przetargowe: nie wymagane.

§ XIII. Termin związania ofertą:

1. Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1. Ustawy Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający tylko raz może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Taki wniosek oraz odpowiedź dotyczącą przedłużenia należy sporządzić na piśmie.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ XIV. Opis przygotowania oferty:

1. Przygotowanie oferty

- 1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym w oparciu o formularz oferty (**zał. nr 2**).
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z aktem rejestracyjnym.

- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, oraz zawierać wszystkie informacje i dane.
- 9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 10) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 11) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

§ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- 1) Zaleca się aby oferty składać w nieprzejrystych, zamkniętych kopertach, zewnętrznych i wewnętrznych. **Koperta zewnętrzna** powinna być zaadresowana:
Gmina Susz
adres 14-240 Susz
ul. J. Wybickiego 6
 oraz zaopatrzona napisem:
Oferta – przetarg nieograniczony „ Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologicznego – środowiskowego dla OSP w Suszu”
 – nie otwierać przed dniem **30.06.2011** r. godz. 10⁰⁰

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób jak niżej;

„ Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Suszu.”

a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- 2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku wykonawca prześle do zamawiającego pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 1) a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 3) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżł, że nie mogą one być udostępniane.
 - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8.06.1993 r. poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzeżł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 - Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
 - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
 - Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 96 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
- 4) Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suszu, pok. nr 102 lub nadsyłać na adres:
Gmina Susz 14-240 Susz
ul. J. Wybickiego 6
 do dnia **30.06.2011 r. do godz. 9³⁰**
 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania (art. 84 ust. 2).
- 5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2011 r. o godzinie 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego sala nr 1.
- 6) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- 7) Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą Pzp.
- 8) W przypadku, gdyby wpłynęło mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.
- 9) Wykonawcy mogą być obecni jedynie przy otwieraniu ofert.
W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz pozostałe informacje.
- 10) W przypadku, jeśli wykonawca zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego.

§ XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Cenę oferty należy podać w polskich złotych
 2. Cena ofert jest ceną ryczałtową(zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienny do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.64, poz. 1693 z póź. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
- § 1. *Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów zakupu.*
- § 2. *Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienia rażącą stratę, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę*
3. W związku z sytuacją określoną w ust. 2 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania **pełnego zakresu przedmiotu zamówienia tj. zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologicznego – środowiskowego dla OSP w Suszu**
 4. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do **dwóch miejsc po przecinku**.
 5. Jeżeli parametry miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
 6. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.
 7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 8. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do ostatecznej ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp)

§ XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Badania i oceny oferty będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

I. Etap : Badanie ofert w zakresie wymagań formalno-prawnych i kompletności ofert

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w § VIII SIWZ komisja będzie oceniała według zasady „ **spełnia**” „ **nie spełnia**” na podstawie załączonych dokumentów w § VIII SIWZ

II. Etap: Ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

1. Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium-przypisując mu odpowiednią wagę procentową

cena ofert brutto – 100 %

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Ocena ceny oferty będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości z następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów badanej ceny oferty} = \frac{\text{cena oferty najniższej brutto}}{\text{cena oferty badanej brutto}} \times 100 \text{ pkt.}$$

3. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z postanowieniami art. 88 ustawy.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z ustawą;
 - b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - g) w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.

§ XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie:
 - a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,
 - b) w terminie 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane pisemnie
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najniższą cenę, chyba że upłynie termin związania ofertą lub cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

§ XIX. Środki ochrony prawnej:

Przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

§ XX. Unieważnienie postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ XXI. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp

§ XXII. Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

§ XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację.
2. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostanie przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

§ XXIV. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

§ XXV. Załączniki do specyfikacji:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – **wzór nr 1**
2. Formularz ofertowy - **wzór nr 2**
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania – **wzór nr 3**
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – **wzór nr 3a**
5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – **wzór nr 3b**
6. Doświadczenie zawodowe – **wzór nr 4**
7. Projekt umowy – **wzór nr 5**

ZATWIERDZAM

Burmistrz Susza

Susz, dnia 20.06.2011 r.

/-/ Krzysztof Pietrzykowski

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPIĘDEM 4x4

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
I.	Podwozie z kabiną	
1.1.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),	
1.2.	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).	
1.3.	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert.	
1.4.	Samochód – fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia. Rok produkcji 2011	
1.5.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
1.6.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjne – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Belka świetlna na dachu kabiny, chronione ażurową osłoną wykonaną ze stali nierdzewnej. Belka o wymiarach długość 180 cm, szerokość z głośnikiem 265 mm, wysokość z głośnikiem 130 mm + zestaw montażowy. Belka LED, ośmiopalmikowa, pozostała transparentna niebieska część belki wypełniona lustrami + napis STRAŻ, w centralnej części na białym podświetlanym polu. głośnik min. 100 W oraz dodatkowy głośnik 100W umieszczony na pasie przednim samochodu. Zmiana modulacji syreny sygnałem dźwiękowym kierowcy + sygnał „AIR HORN”, sterowanie na przednim panelu urządzenia. Zgodność zestawu dźwiękowego z normą SAE klasy A - dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe LED z przodu pojazdu, - 3 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe, z tyłu pojazdu – chroniona ażurową osłoną wykonaną ze stali nierdzewnej. Lampa nie może być umiejscowiona na dachu pojazdu. - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe LED na każdym z boku pojazdu umieszczone w górnej części nadbudowy, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe LED z tyłu pojazdu - fala świetlna z tyłu pojazdu ośmiosegmentowa diodowa lub LED.	
1.7.	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. Głośnik wyposażony w potencjometr oraz gniazdo słuchawkowe „mały jack”	
1.8.	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue) Silnik o mocy minimum 280 KM, spełniający wymogi Euro5 odnośnie czystości spalin.	
1.9.	Maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu najwyższym biegu 110 km/h	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
1.10.	Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	
1.11.	Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego - osi tylnej - osi przedniej	
1.12.	Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Nie dopuszcza się zastosowania tylnego zawieszenia- pneumatycznego.	
1.13.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina musi być wyposażona w: - Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku Dach kabiny posiada nadstawkę (owiewkę górną) z oświetleniem ledowym do oświetlenia pola pracy. Oświetlenie ledowe wzduż całej długości owiewki, na każdym boku	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
1.14.	Kabina wyposażona w: - wywietrznik dachowy - klimatyzację - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne) - lusterko rampowe- krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe- dojazdowe, przednie - lampy przeciwmieglne z przodu pojazdu - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną - uchwyt do trzymania dla załogi tylnej części kabiny na całej jej szerokości - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - przetwornice 24V /12V oraz instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji, - radio samochodowe z odtwarzaczem CD i wejściem USB - reflektory ręczne (szperacze) szt. 2 do oświetlenia numerów budynków zasilane gniazdem z zapalniczki, przewód spiralny o długości zapewniającej użycie na zewnątrz pojazdu tj. po wystawieniu go za szybę boczną. - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrótowy potencjometr siły głosu. - przetwornicę prądu stałego 12V/220V o mocy min 500W. Kabina wyposażona dodatkowo: - w uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń , odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania, - uchwyty do mocowania deski ortopedycznej zestawu R1, - uchwyty do latarek głównych szt. 4, - mocowania pojemników na maski sprzętu ODO,	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
1.15.	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.	
1.16.	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Akumulatory pojazdu nie mogą znajdować się w żadnej ze skrytek zabudowy na sprzęt pożarniczy.	
1.17.	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, umieszczony na zewnątrz pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy.	
1.18.	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej z lewej strony pojazdu w pobliżu głównego włącznika prądu	
1.19.	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).	
1.20.	Pojazd wyposażony w dodatkowe 3 sygnały pneumatyczne, włączone dodatkowymi włącznikami zapewniające uruchamianie sygnałów z miejsca kierowcy i dowódcy. Sygnały pneumatyczne umieszczone: 1 z przodu pojazdu na atrapie przedniej 2 na dachu kabiny pojazdu – prawa i lewa strona dachu kabiny.	
1.21.	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego nie dopuszcza się światła cofania jako sygnalizację świetlną.	
1.22.	Pojazd musi być reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony.	
1.23.	Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania podłączoną do ekranu LCD, kamera z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kamera zainstalowana w tylnej ścianie pojazdu.	
1.24.	Pojazd musi być wyposażony w kamerę przednią podłączoną do ekranu LCD.	
1.25.	Pojazd musi być wyposażony i zainstalowany wyświetlacz LCD MIN 10", kolorowy z możliwością podłączenia i wyświetlania obrazu z kamery cofania.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
1.26.	Pojazd wyposażony w stojak na węże W75 min. 8 szt. i W52 10 szt.	
1.27.	Pojazd musi być wyposażony w mocowania prądownic wodnych min 3 szt. PW-52 mocowanych pionowo z wykorzystaniem nasady 52 prądownicy.	
1.28.	Pojazd musi być wyposażony w mocowanie rozdzielacza kulowego o nasadach 75/75x52x52	
1.29.	Pojazd musi być wyposażony w mocowanie wytwornicy pianowej o nasadzie 52 z wykorzystaniem nasady 52 wytwornicy	
1.30.	Pojazd musi być wyposażony w mocowanie 2 szt. kurtyn wodnych,	
1.31.	Pojazd musi być wyposażony w mocowanie sita kominowego (dach pojazdu)	
1.32.	Pojazd musi być wyposażony i zamocowany agregat prądotwórczy trójfazowy o prądowej mocy min. 6,5kW (7,5kVA), rozruch elektryczny i ręczny, paliwo – benzyna, zbiornik paliwa o pojemności min. 25 litrów, 3 gniazda 230V, 1 gniazdo 400V, silnik czterosuwowy, cyfrowy wyświetlacz motogodzin oraz voltomierz.	
1.33.	Pojazd musi być wyposażony w mocowanie drabiny D10W -aluminiowej	
1.34.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym. Gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy.	
1.35.	Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).	
1.36.	Kąt natarcia: min. 23°	
1.37.	Kąt zejścia: min.23°	
1.38.	Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m	
1.39.	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %.	
1.40.	Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
1.41.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.	
1.42.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.	
1.43.	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.	
1.44.	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.	
1.45.	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.	
1.46.	Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.	
1.47.	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne.	
1.48.	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).	
II.	Zabudowa pożarnicza:	
2.1.	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i aluminium.	
2.2.	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną lub integralnym elementem zabudowy pożarniczej. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm, mocowania do 4 przesł drabiny nasadkowej, bosaka, drabiny słupkowej, sita kominowego i drabiny D 10W aluminiowej.	
2.3.	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.	
2.4.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.5.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.	
2.6.	Wszystkie półki muszą być wykonane z gładkiej blachy aluminiowej. Mocowania półek z możliwością zapewniającą ich wymontowanie.	
2.7.	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie.	
2.8.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganyymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego zapewniające otwieranie i zamykanie żaluzji przez ratownika ubranego w rękawice ochronne-atestowane. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	
2.9.	Skrytka boczna po stronie dowódcy wozu wyposażona w wysuwny regał sprzętowy (łopaty, szpadle, widły, siekiery po 2 szt., łom, tor strażacki, stojak hydrantowy, miotły), pozostałe skrytki boczne wyposażone w min. 3 półki sprzętowe, nad autopompą półka sprzętowa.	
2.10.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, Listwy LED umieszczone wzdłuż każdego boku prowadnicy żaluzji, na całej długości prowadnicy.	
2.11.	Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła min 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. Listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w dwóch równoległych rzędach w górnej części zabudowy pożarniczej. Listwy LED oddalone od siebie min. 10 cm. Oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu.	
2.12.	Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi, długość listwy LED min. 50 cm. Oświetlenie uruchamianie automatycznie po otwarciu drzwi kabiny załogi.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.13.	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).	
2.14.	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie. W podestach zamontowane pomarańczowe światła ostrzegawcze, uruchamiane automatycznie po otwarciu podestu. Dodatkowo podesty oznakowane taśmą refleksyjną – koloru żółtego.	
2.15.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiała ich obsługę w rękawicach.	
2.16.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
2.17.	Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiającej jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany włącznik rewizyjny.	
2.18.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z kompozytu Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	
2.19.	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 do +50 st. C	
2.20.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.21.	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	
2.22.	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony.	
2.23.	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Nie dopuszcza się innych napędów.	
2.24.	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	
2.25.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka , pianotwórczego do: działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu oraz minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu prawa strona. Nasady tłoczne zabudowane podestem roboczym, zabudowa ogrzewana niezależnym od pracy silnika urządzeniem.	
2.26.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
2.27.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiający zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.28.	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej autopompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.	
2.29.	Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady zasilające 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Nasady zasilające zabudowane podestem roboczym , zabudowa ogrzewana niezależnym od pracy silnika urządzeniem. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.	
2.30.	Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie wydajności pompy.	
2.31.	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
2.32.	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.33.	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	
2.34.	Maszta oświetleniowy: - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, - sterownie wysuwem masztu zapieniające dowolną wysokość pracy, - maszt wysuwany pneumatycznie z 4 najjaśniejszymi halogenowymi o mocy 1000 W każda, zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - każda z najświec uruchamiana niezależnie. - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochyleń powinno odbywać się z poziomu ziemi, - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55	
2.35.	Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną o sile udźwigu min 7 ton, zainstalowaną z przodu pojazdu.	
2.36.	Przód pojazdu chroniony orurowaniem wykonaną ze stali kwasoodpornej – kształt do uzgodnienia z zamawiającym.	
2.37.	Pojazd wyposażony w szufladę na ratowniczy sprzęt hydrauliczny jaki posiada OSP Susz tj. pompa hydrauliczna TPU10+ z wężem, nożyco-rozpieracz, rozpierek kolumnowy, dodatkowy wąż, łańcuchy szt. 2, adaptory szt.2, przecinak do pedałów.	
2.38.	Pojazd wyposażony w szufladę i mocowania na torbę medyczną R1.	
2.39.	Pojazd wyposażony w mocowanie deski ortopedycznej oraz szyn Kramera z zestawu R1	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.40.	Pojazd musi być wyposażony w sanie lodowe z osprzętem o wymiarach dł. 354,5 cm, wys. 23 cm, wyporność 220 litrów, waga 23 kg. Osprzęt: rzutka ratownicza, aluminiowy bosak teleskopowy z końcówką nierdzewną, drewniane wiosła składane, okute kształtką miedzianą, bęben z liną asekuracyjną, dwa czekany. Sanie lodowe zamocowane na dachu pojazdu.	
2.41.	Pojazd wyposażony w pompę zanurzeniową o wydajności 1600 l/min, napędzaną silnikiem trójfazowym o mocy P1/P2 - 3,7 / 2,0 kW, max. grubość zanieczyszczeń do 15mm, Wymiary (O x wysokość x szerokość): 260 x 570 x 440 mm, waga max. 42 kg, minimalna wysokość podnoszenia 21 m. Pompa musi być zamontowana w jednej z skrytek – do uzgodnienia z zamawiającym.	
2.42.	Pojazd musi być wyposażony w pilarkę elektryczną do drewna, długość prowadnicy 40 cm, moc silnika 2,2 kW, napięcie znamionowe 220V, Ciężar bez przewodnicy 6,2 kg. Pilarka musi być zamontowana w jednej z skrytek – do uzgodnienia z zamawiającym.	
2.43.	Pojazd musi być wyposażony i w zamocowaną piłę elektryczną do betonu i stali, moc silnika 2400 W, prędkość obrotowa bez obciążenia 6500 obr./min, gwint wrzeczona szlifierki M14, rękojeść główna –prosta, średnica tarczy 230 mm, waga 6 kg, funkcje: ogranicznik prądu rozruchowego, system łagodnego rozruchu, blokada włącznika, pokrywa ochronna zabezpieczająca przed samo obracaniem, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem w przypadku awarii prądu.	
2.44.	Młot udarowy o mocy silnika min. 900W, siłę pojedynczego udaru 5J, waga urządzenia 4,7kg, moment obrotowy 32Mn, średnica wiercenia w betonie max. 32mm, średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi do 90mm, prędkość obrotowa 0 – 760min ⁻¹ (regulowana płynnie), liczba udarów 0 – 3.600min ⁻¹ (regulowana płynnie), przewód zasilający o długości 4m	
2.45.	Pojazd wyposażony w hydronetki plecakowe szt. 2. Hydronetka plecakowa ze zbiornikiem sztywnym o poj. 17,5l. Hydronetki zamocowane w skrytkach wskazanych przez zamawiającego. Pompka umożliwiająca wytworzenie: - zwartego strumienia wody o zasięgu minimum 12m, - rozproszonego strumienia wody o zasięgu minimum 3 m, - łączna masa hydronetki wynosi 3,94kg,	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.46.	Pojazd wyposażony w mocowania sprzętu jaki posiada OSP Susz tj. pilarki do drewna Husqvarna 364XP oraz Husqvarna 245, piła do betonu i stali Partner K650, agregat oddymiający Kobra32, gaśnice proszkowe 6kg. szt. 2, butle stalowe 6l sprzętu ODO 4 szt.	
2.47.	Samochód wyposażony w Immobilizer	
2.48.	W nadwoziu ,montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję	
III.	Wypożyczenie dodatkowego pojazdu:	
3.1.	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy -“Tel. 998 i 112” oraz oznakowanie numerami operacyjnymi taśmą fotoluminescencyjną/zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP tj. boki, tył i dach pojazdu, dodatkowe pasy odblaskowe pomiędzy żaluzjami skrytek .	
3.2.	Bosak z drzewcem min. 3 m – szt.1	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.3.	Zestaw podstawowy umundurowania i sprzętu ochrony osobistej załogi pojazdu (6 kpl.): - <i>ubranie specjalne popularne</i>, jednocześnie spełniające najwyższe wymogi normy PN-EN 469-2008 - Odzież ochronna dla strażaków. Ubranie certyfikat i , świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poż. Ubranie specjalne, przeznaczone do akcji bojowych, musi posiadać atest CNBOP. - <i>ubranie do pełnienia służby w koszarach</i>. Uzupełnienie ubrania specjalnego, do niektórych działań ratowniczych. Ubranie wieloczęściowe, składające się z: kurtki (bluzy), spodni, czapki dżokejki, kamizelki bez dopinanych rękawów. Napisy "STRAŻ" na żółtej tkaninie fluorescencyjnej na plecach i na lewej piersi bluzy i kamizelki, taśma odbłaskowa żółta z trójkątami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni oraz nad prawą górną kieszenią kamizelki oraz w dolnej tylnej części kamizelki. Tkanina -Pyrovatex, trudnopalna, - <i>podkoszulki na krótki rękaw</i>, czarnej z żółtym haftowanym napisem straż na plecach i logo ZOSP RP na przedzie - <i>buty do obsługi miejscowych zagrożeń</i>, buty wykonane ze skóry wodoodpornej. Stalowa wkładka w podszewie, stalowy podnosek, podszewa odporna na oleje, rozpuszczalniki i inne chemikalia oraz na kontakt z gorącym podłożem (do 300 st.C). Obuwie klejone klejem o właściwościach antystatycznych, cholewka mleczkiem kauczukowym. Oddychające brzegi cholewki Podeszwa gumowa z grubym profilem. Taśma, która znajduje się w podszewce zwiększa właściwości antystatyczne obuwia. Metalowe elementy składowe są nierdzewne (oczka, zamki, haki, nity, itp.). Oddychające podszewka membranowa. - <i>buty do obsługi pożarów</i>. Wykonane z gumy i tkaniny bawełniano-poliestrowej stanowiącej podszewki oraz zamontowanych wewnątrz elementów stalowych nosków i podeszw zabezpieczających palce stopy przed uderzeniem i stopę przed przekłuciem. Cholewy butów o wysokości 33 cm i wykonane z gumy odpornej na płomień i promieniowanie cieplne. Buty z uchwytyami ułatwiające zakładanie. Podeszwy wykonane metodą wulkanizacji w formach, z gumy odpornej na oleje roślinne i mineralne oraz na rozcieńczone kwasy i ługi. Urzeźbienie i zastosowany materiał zapewniają antypoślizgowość obuwia. Ponadto podeszwy są odporne na działanie podwyższonych temperatur. Buty o właściwościach elektroizolacyjnych i mogą być użytkowane przy pracy podczas działania prądu o napięciu do 1 kV. Podeszwy odporne na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 250 stopni C. Buty wyposażone w wkładki filcowe. - <i>pomocnicza latarka osobista z akumulator-kielem</i>, latarka wykonana całkowicie z aluminium wyposażona w stalowy klips. Latarka wyposażona w funkcję ZOOM– poprzez wysunięcie lub wsunięcie główki - pozwalającą na prostą zmianę szerokości wiązki światła. W latarce DIODA LED - o mocy min 3 Wat, długość latarki 92 o 98 mm (w zależności od ustawienia układu optycznego). Średnica : 26 mm. Akumulator R6 NIMH o pojemności 4900 mAh.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.4.	<i>cd. pkt. 3.3</i> - <i>rękawice ochronne</i> - Grzbiet i rękaw ochronny wykonany z materiału "meta-aramidico". Dłoń wykonana z materiału 50% "meta-aramidico" i 50% "para-aramidico", opracowane na dzianinie "piguet" zamacanej w silikonie FR. Wewnątrz podszyte filcem "para-aramidico". Membrana nieprzemakalna, paro-przepuszczalna. Na grzbiecie jest taśma niepalna odblaskowa w kolorze żółto-srebrnym. Rękawice wykonane w modelach: z mankietem długim i średnim regulowanym na "rzep" oraz ściągaczem. Rękawice pięciopalcowe do użytku profesjonalnego dla Straży Pożarnej zawodowej i ochotniczej. Rękawice chronią przed niebezpieczeństwem mechanicznym i termicznym. Przeznaczone są do użytkowania w trakcie akcji gaśniczych - włączając również akcje ratunkowe i poszukiwawcze. Materiał: 100% tkanina aramidowa, tkanina silikonowana FR, ściągacz - dzianina aramidowa. Rękawice musi posiadać atest CNBOP. - <i>kominiarka</i> niepalna podwójna – chroniąca część twarzy i szyję przed krótkotrwałym działaniem płomienia, kolor czarny, kominiarka musi posiadać atest CNBOP.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.5.	Zapasowy zestaw umundurowania i sprzętu ochrony osobistej załogi pojazdu (6 kpl.): - <i>ubranie specjalne popularne</i>, jednocześnie spełniające najwyższe wymogi normy PN-EN 469-2008 - Odzież ochronna dla strażaków. Ubranie certyfikat i , świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poż. Ubranie specjalne, przeznaczone do akcji bojowych, musi posiadać atest CNBOP. - <i>ubranie do pełnienia służby w koszarach</i>. Uzupełnienie ubrania specjalnego, do niektórych działań ratowniczych. Ubranie wieloczęściowe, składające się z: kurtki (bluzy), spodni, czapki dżokejki, kamizelki bez dopinanych rękawów. Napisy "STRAŻ" na żółtej tkaninie fluorescencyjnej na plecach i na lewej piersi bluzy i kamizelki, taśma odbłaskowa żółta z trójkątami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni oraz nad prawą górną kieszenią kamizelki oraz w dolnej tylnej części kamizelki. Tkanina -Pyrovatex, trudnopalna, - <i>podkoszulki na krótki rękaw</i>, czarnej z żółtym haftowanym napisem straż na plecach i logo ZOSP RP na przedzie - <i>buty do obsługi miejscowych zagrożeń</i>, buty wykonane ze skóry wodoodpornej. Stalowa wkładka w podszewie, stalowy podnosek, podszewa odporna na oleje, rozpuszczalniki i inne chemikalia oraz na kontakt z gorącym podłożem (do 300 st.C). Obuwie klejone klejem o właściwościach antystatycznych, cholewka mleczkiem kauczukowym. Oddychające brzegi cholewki Podeszwa gumowa z grubym profilem. Taśma, która znajduje się w podszewce zwiększa właściwości antystatyczne obuwia. Metalowe elementy składowe są nierdzewne (oczka, zamki, haki, nity, itp.). Oddychające podszewka membranowa. - <i>buty do obsługi pożarów</i>, Wykonane z gumy i tkaniny bawełniano-poliestrowej stanowiącej podszewki oraz zamontowanych wewnątrz elementów stalowych nosków i podszew zabezpieczających palce stopy przed uderzeniem i stopę przed przekłuciem. Cholewy butów o wysokości 33 cm i wykonane z gumy odpornej na płomień i promieniowanie cieplne. Buty z uchwytyami ułatwiające zakładanie. Podeszwy wykonane metodą wulkanizacji w formach, z gumy odpornej na oleje roślinne i mineralne oraz na rozcieńczone kwasy i ługi. Urzeźbienie i zastosowany materiał zapewniają antypoślizgowość obuwia. Ponadto podeszwy są odporne na działanie podwyższonych temperatur. Buty o właściwościach elektroizolacyjne i mogą być użytkowane przy pracy podczas działania prądu o napięciu do 1 kV. Podeszwy odporne na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 250 stopni C. Buty wyposażone w wkładki filcowe. - <i>pomocnicza latarka osobista z akumulator-kielem</i>, latarka wykonana całkowicie z aluminium wyposażona w stalowy klips. Latarka wyposażona w funkcję ZOOM– poprzez wysunięcie lub wsuniecie główki - pozwalającą na prostą zmianę szerokości wiązki światła. W latarce DIODA LED - o mocy min 3 Wat, długość latarki 92 o 98 mm (w zależności od ustawienia układu optycznego). Średnica : 26 mm. Akumulator R6 NIMH o pojemności 4900 mAh.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.6.	Helm strażacki z oprzyrządowaniem – 6 kpl. – wykonany tworzywa duroplastycznego, wzmocnianego włóknem. Regulacja obwodu głowy od 53 do 63 cm, regulacja wysokości noszenia, hełm współpracujący standardowo z maskami jakie posiada OSP Susz (Auer), wizjer zapewniający ochronę przed następującymi zagrożeniami: cząstki o dużej prędkości (średnia prędkość uderzenia, odporność na uderzenia kulek stalowych o średnicy 6 mm z prędkością 120m/s.), ochrona przed obciążeniami mechanicznymi (kulki stalowe o średnicy 22 mm z prędkością 5,1 m/s), odporny na zapłon przez dotknięcie prętem stalowym o temperaturze 625 °C. odporność hełmu na promieniowanie cieplne - 40 kW/m² , uchwyt na latarkę, waga ok. 1180 g., kolor żółty fluoroscencyjny. Hełm wyposażony w 2 latarki zamocowane na uchwytych. Latarki wykonane całkowicie z aluminium wyposażone w stalowy klips. Latarki wyposażone w funkcję ZOOM – poprzez wysunięcie lub wsunięcie główki - pozwalającą na prostą zmianę szerokości wiązki światła. W latarkach DIODA LED - o mocy min 3 Wat, długość latarki 92 o 98 mm (w zależności od ustawienia układu optycznego). Średnica : 26 mm. Latarki wyposażone w akumulatorki R6 NiMH o pojemności 4900 mAh.	
3.7.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba z wyposażeniem, deska, szyny) – szt.1	
3.8.	Kombinezon do pracy w wodzie szt. 2 - gumowe uszczelnienie szyjne wklejone wraz z kapturem z pianki neoprenowej; na życzenie klienta może być wykonany wzór bez kaptura; zamek wodoszczelny długości 91 cm, usytuowany wzdłuż pasa barkowego; rękawy zakończone mankietami sztywnymi, na które zakładane są wymienne mankiety elastyczne, a całość uszczelniana jest dodatkowo pierścieniem gumowym; buty gumowe przyklejone na stałe; wewnętrzne szelki podtrzymujące kombinezon w pasie z możliwością regulacji długości szelek; dodatkowe wzmocnienia wykonane z przeciwpoślizgowej folii gumowej rozmieszczone na kolanach, wokół zamka i na pośladkach.	
3.9.	Pacholek drogowy szt.6 – plastikowy, koloru biało-czerwonego.	
3.10.	Klucze do łączenia węży 110 – szt.2	
3.11.	Węże tłoczne W25 – szt.4	
3.12.	Węże tłoczne W52 – szt. 10	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.13.	Węże tłoczne W75 – szt. 8	
3.14.	Wytwornica pianowa piany średniej – szt.1	
3.15.	Miotła – szt. 2	
3.16.	Znak ostrzegawczy – szt 4. typu „inne niebezpieczeństwo”. Dodatkowa tablica u podstawy trójkąta z napisem „AKCJA RATOWNICZA”. Zestaw do samodzielnego postawienia na drodze.	
3.17.	Kurtyny wodne 52 z regulowanym wydatkiem – szt. 2	
3.18.	Koc gaśniczy – szt.1	
3.19.	Linka strażacka 20 metrów z zatrzaśnikiem - szt. 2	
3.20.	Nożyce do przycinania prętów o średnicy min 16 mm – szt.1	
3.21.	Rozdzielacz pożarniczy 75/52x75x52, zawory kulowe – szt.1	
3.22.	Zbiornik brezentowy 2500 litrów na stelażu – szt. 1	
3.23.	Siodelko węzowe – szt. 1	
3.24.	Klucz do hydrantu naziemnego typ K6 – szt. 1	
3.25.	Klucz do hydrantu podziemnego typ K6 – szt. 1	
3.26.	Kliny metalowe do kół – szt. 2	
3.27.	Detektor czterogazowy z obsługą H ₂ S, LEL, O ₂ , NH ₃ lub SO ₂ – szt. 1	
3.28.	Kołowrót ratowniczy z liną fi 6 mm o długości 80 m – szt. 2	
3.29.	Pirometr z funkcją miernika laserowego – szt. 1	
3.30.	Prądownica wodna – szt. 2, wyposażona w podwójne łożyska kulowe łatwe w montażu i eksploatacji. Zainstalowany kształtownik/sito strumienia, tzw. strumienica. Zdolność do łatwego przechodzenia (regulacji) od strumienia skupionego do wąskiej mgły, od pojedynczego lub podwójnego parasola mgły do pozycji płukania - bez konieczności zamykania zaworu i przerywania pracy. Nasała wejścia: 52, wydajność: 40-475 l/min., ciśnienie robocze: automat. ok. 7 bar, waga: 1,6 kg, wymiary: 241x82,5x249. Jedna z prądownic wyposażona w nakładkę do piany ciężkiej i średniej.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.31.	Szeracz – szt. 2 dwa tryby pracy - światło mocne i super mocne, można go używać zasilając bezpośrednio prądem 12V DC z gniazda zapalniczki, światło skupione źródło światła: halogen, obudowa latarki: tworzywo sztuczne, zasilanie: akumulatorowe, rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC, baza żarówki: H4, żarówka: 12V / 100W, tworzywo soczewki: szkło, wymiary: dł. 36,5 cm, średnica lustra 17,6 cm, masa: 4,8 kg, siła światła: 10 000 000 candeli, czas świecenia: 50 min.	
3.32.	Przenośny maszt oświetleniowy z lampami (3 x 500W, 3,5m), Maszt zapewnia kąt oświetlenia 360 stopni. Wysokość masztu złożonego 1,2 m, maksymalna wysokość masztu po rozłożeniu 3,5 m, waga masztu 4,1 kg, Do zespołu oświetleniowego wyposażony w przewód zasilający długości 10 m.	
3.33.	Przewód zasilający na zwijadle bębnowym (boki zwijadła twarda guma) dł. min 30, m zapewniający możliwość przesyłania prądu jednofazowego o mocy min. 4 kW , trzy gniazda (3x 16A) w wykonaniu IP67, przewody IP54 - szt1	
3.34.	Przewód zasilający na zwijadle bębnowym (boki zwijadła twarda guma) dł. min 30, m zapewniający możliwość przesyłania prądu trójfazowego o mocy min. 4 kW.	
3.35.	Ładowarka czterogniazdowa akumulatorów R6 NiMH – szt. 3	
3.36.	Latarka podstawowa ratownika – szt. 12, reflektor ładowalny wyposażony w dwa źródła światła: mocny halogen oraz ekonomiczne, jasne diody LED. Lekki i poręczny. Posiada migające światło ostrzegawcze z tyłu reflektora. Reflektor może być używany w 3 trybach (szeracz / reflektor myśliwski / lampka kempingowa). Przewód ładowania 230V AC oraz pasek na ramię. Źródło światła: Halogen (lustró) / Diody LED (32 + 4) .Zasilanie: Akumulator 6V 4Ah. Rodzaj ładowania: Sieciowe 230V. Siła światła:3000000 candeli. Wymiary: 23 x 14 x 13,5 cm. Średnica lustra: 10,5 cm. Dodatkowe funkcje: - uchwyt górny: regulowany - 2 pozycje, uchwyt tylny (pozwalający na używanie szeracza jako lampy kempingowej / biwakowej), lampka ostrzegawcza w tylnej części latarki emitująca sygnały błyskowe, Fluorescencyjny napis na boku latarki - pozwalający odnaleźć latarkę w całkowitej ciemności - świeci w ciemności.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.37.	Przetwornica prądu stałego na zmienny – szt. 1, moc min. prądu zmiennego 500W	
3.38.	Szelki bezpieczeństwa – szt.6, konstrukcja szelek i umiejscowienie przedniego elementu zaczepowego na wysokości pasa umożliwia: wygodne wpięcie się zatrzaśnikiem do szczebli drabiny strażackiej, zjazd lub opuszczanie na linie w systemach szynowych poruszanie się w górę lub w dół bez użycia rąk w tzw. odciągu i dzięki temu optymalne wykorzystanie walorów wózka asekuracyjnego. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych oraz pasa piersiowego. Duża klamra zaczepowa tylna. Dolny element zaczepowy usytuowany na wysokości pasa. Regulacja pasa biodrowego. Szeroka wkładka z lekkiego tworzywa.	
3.39.	Megafon z mikrofonem – szt.1, moc megafonu 25 Wat	
3.40.	Drabina nasadkowa drewniana DN2,7 przeszło –szt.4	
3.41.	Drabina słupkowa – szt.1	
3.42.	Stojak hydrantowy – szt.1	
3.43.	Maska wraz pojemnikiem do aparatu powietrznego nadciśnieniowego jaki posiada OSP Susz tj. Auer – szt. 2	
3.44.	Dyspergent do usuwania plam substancji – 30 l	
3.45.	Sorbent -100 kg, o składzie SiO ₂ ~ 74%, Al ₂ O ₃ ~ 11%, Fe ₂ O ₃ / FeO ~ 7%, MgO ~ 2%, CaO ~ 1%.	
3.46.	Sorbent -60 kg parametrach: zawartość SiO ₂ - ok. 75%,zawartość wody - ok. 2% ph - 5,5, gęstość nasypowa - 495 kg/m ³ , granulacja - 0,5-1,0 mm.	
3.47.	Rękaw sorpcyjny substancji ropo chodnych fi 5 cm, długość. łączna – 6 mb	
3.48.	Szpadel – szt. 2, Wygięty pod kątem 40° .Kąt nachylenia uchwytu 17° naśladuje naturalny ruch dłoni. Głowice hartowane, narzędzi. Cechy charakterystyczne. Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV. Hartowana głowica z najwyższej jakości stali. Szerokość głowicy: 195 mm. Długość: 1250 mm. Ciężar: 2000 g	
3.49.	Łopata – szt. 2, długość 1250 mm, waga 1,75 kg,	
3.50.	Widły do kopania – szt.2, wygięty pod kątem 40° trzonek, kąt nachylenia uchwytu 17°, głowica hartowana	
3.51.	Urządzenie typu Hooligan – szt. 1, długość 107 cm, łapka do podważania, wylamywania zamków opcja przecinania blachy.	

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.52.	Topór ciężki strażacki – szt. 1	
3.53.	Łom dł. min 1.2 m – szt. 1	
3.54.	Siekiera, trzonek wykonany z tworzywa sztucznego –szt. 1	
3.55.	Prądownica umożliwiająca podłączanie naboju wytwarzania piany, podłączenie - Nasada 52, ciężar - 2,75 kg, przepływ - 260 l/min. , zasięg (rozwarto-zwarty) przy 7 bar - 12-30 m, typ wkładu - TS-03, ciśnienie robocze - 4 - 9 bar	
3.56.	Drogowy rozśiewacz sorbentu ,	
	Na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt: zgodnie z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 – 2500 dm ³ ” – KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002.	
	Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.	

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne- wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

.....
Podpis i imienna pieczęć wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/
Wykonawców)

FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

e-mail

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące współnika:

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

e-mail

nr NIP.....

nr REGON.....

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy) *

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Susz
14-240 SUSZ
ul. Józefa Wybickiego 6

Zobowiązania wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„ Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno – środowiskowego dla OSP w Suszu”

składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za ceną ryczałtową:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

2. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapewniamy 24 – miesięczny okres gwarancji (wyrażony w liczbie dwadzieścia cztery miesiące).
5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania oferty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

 (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

Data:

Wzór Nr 3- oświadczenie Wykonawcy

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art.22 ust.1)

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno – środowiskowego dla OSP w Suszu.

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

1.
2.
3.

/ nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców występujących wspólnie/

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(y), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust.1 spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania*,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia*,
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej*,

Uwaga:

*** niepotrzebne skreślić**

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem
świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297KK oraz 305KK

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

Data

Wzór Nr 3a- oświadczenie Wykonawcy

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno – środowiskowego dla OSP w Suszu.

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

1.
2.
3.

/ nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców występujących wspólnie/

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(y), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uwaga:

*** w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych(konsorcjum) z uwagi na art.24, bezwzględnie należy wpisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną- wówczas oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust.1 w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik, oraz podmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców**

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem
świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297KK

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

Data

Wzór Nr 3b- oświadczenie Wykonawcy**(pieczęć Wykonawcy)****OŚWIADCZENIE****(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp)****Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno – środowiskowego dla OSP w Suszu.**

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej przeze mnie

1. Nazwa Wykonawcy/firmy
2. Siedziba Wykonawcy/firmy
3. Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
4. Właściciel

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję: nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297KK oraz 305KK.

 (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

Data

Wzór Nr 4- doświadczenie zawodowe

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

Doświadczenie zawodowe

Oświadczanie, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu 5 lat następujące zamówienia)

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Całkowita wartość	Miejsce wykonania i zakres wykonania(muszą potwierdzić spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego określone w § VIII ust.2.ppkt.2	Czas realizacji od - do	Informacja o podstawie dysponowania doświadczeniem*
					doświadczenie wykonawcy oddane do dyspozycji przez inny podmiot * **
					doświadczenie wykonawcy oddane do dyspozycji przez inny podmiot ***

Uwagi:

1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki, prawidłowo i ukończone przez podmiot zlecający zamówienie.
2. * W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia (z załączonego zobowiązania musi wynikać zakres w jakim oddaje do dyspozycji doświadczenie oraz, że podmiot ten będzie brał udział w wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem części, którą będzie wykonywał.
3. *** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297KK oraz 305KK.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na: Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno – środowiskowego dla OSP w Suszu.

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

Data

UMOWA Nr

zawarta w Suszu, dniu pomiędzy Gminą Susz

z siedzibą 14-240 Susz ul. Wybickiego 6 reprezentowaną przez:

Burmistrza Susza -

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz -

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

firmą

reprezentowaną przez:

1.

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego w dniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologicznego – środowiskowego dla OSP w Suszu została zawarta umowa o treści następującej:

§1

1. Przedmiotem umowy jest zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologicznego – środowiskowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część umowy.
2. Samochód i jego wyposażenie musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu jako pojazd specjalistyczny..

§2

Dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 **nastąpi** nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy tj. do dnia 2011r.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony uważają odbiór samochodu określonego w SIWZ i ofercie, odpowiadający warunkom technicznym, przepisom i normom, w terminie ustalonym przez strony.
2. Wraz z pojazdem Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet wymaganej dokumentacji, w tym w szczególności dotyczącej zainstalowanego wyposażenia pożarniczego, a także dokumenty gwarancyjne na pojazd i wyposażenie wydane przez producentów (importerów).
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, stanowiący integralną część umowy.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, usterek lub innych niezgodności z ofertą stanowiącą integralną część umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy. W takim przypadku sporządzony będzie protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, o stwierdzonych usterek, wadach itp. oraz ustalony sposób i termin ich usunięcia.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia.

§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie w kwocie netto zł (słownie:.....zł) + podatek VAT wg stawki% w wysokości zł.

Razem kwota brutto zł (słownie: złotych).

2. Na fakturze winny być wyszczególnione następujące pozycje:

a) Specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego- kwota netto + VAT = brutto

b) Wyposażenie samochodu – kwota netto + VAT = brutto

Faktura za sprzedaż wystawiona będzie na 14-240 Susz , ul. Wybickiego 6, NIP
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo – odbiorczy samochodu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia wraz z protokołem odbioru. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od wynagrodzenia netto określonego w § 4 umowy:
 - a) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % ,
 - b) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, w **wysokości** 0,5 % za każdy dzień opóźnienia
 - c) za nieterminowe usunięcie usterek zgodnie z § 3 ust. 3 i § 6 umowy, w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia
2. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek karnych za każdy dzień zwłoki w uiszczeniu zapłaty w wysokości ustawowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar, o których mowa w ust. 1, z przysługującej mu należności.
5. Kary, o których mowa w ust. 1, powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

§ 6

1. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producentów pojazdu oraz wyposażenia Wykonawca udziela rękojmi na dostarczony pojazd i wyposażenie.
2. Okres rękojmi – licząc od dnia odbioru końcowego dostawy – wynosi na:
 - a) części mechaniczne – 2 lata,
 - b) lakier – 3 lata,
 - c) perforacja nadwozia – 12 lat,
 - d) wyposażenie pożarnicze – lat.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o ujawnionych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

§ 7

Wykonawca pokryje koszty ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdu u wskazanego przez Zamawiającego ubezpieczyciela na okres

§ 8

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY