



BIURO PROJEKTOWE MAZAN		RZUT FUNDAMENTÓW 1:50	
MAREK ZDROJEWSKI		Przebudowa TARGOWISKA MIEJSKIEGO w Suszu	
14-200 Jawa ul. Dobrowskiego 6a		Susz ul. Parkowa ----- Gmina Susz	
tel. (089) 648-77-74 kom. 0502-638-025		23.03.201	
e-mail: mazamprojekt@o2.pl		9	
dno fundamentów na poziomie -1,17m		KONSTI	

UWAGI:

- po wykonaniu wykopu kierownik budowy musi dokonać odbioru gruntu na podstawie podstawowych badań gruntu. Odbiór należy odnotować wpisem do dziennika budowy. W przypadku występowania gruntu silnie nienośnego wtedy skontaktować się z projektantem.
- fundamenty posadzić na podkładzie z chudego betonu (C8/10) gr.10cm,
- pod posadzkę należy wykonać płytę żelbetową z betonu C16/20 grubości 10cm zbrojoną siatką z prętów Ø 6 o oczku 15cm ze stál A-II,
- płytę żelbetową posadzić na zagęszczonym (ld=0,7) podkładzie z piasku gr. 30cm

beton : C16/20 (B=20) , C8/10 (B=10)
stál : A-III i A=0