

## Przekrój I-I

			<div><div>Brak klinierowy CRH - Classic gr. 5.1 cm</div><div>Podsyпка cementowo płaskowa 6 cm</div><div>Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 15 cm</div><div>Warstwa odsączająca z piasku o k&gt;8mm dóbę gr. 15 cm</div></div>		
			<div><div>Koska Libet Decco - Quadra gr. 8.0 cm</div><div>Podsyпка cementowo płaskowa 3 cm</div><div>Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 15 cm</div><div>Warstwa odsączająca z piasku o k&gt;8mm dóbę gr. 15 cm</div></div>		
			<div><div>Koska Libet Decco - Via Trio gr. 8.0 cm</div><div>Podsyпка cementowo płaskowa 3 cm</div><div>Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 15 cm</div><div>Warstwa odsączająca z piasku o k&gt;8mm dóbę gr. 15 cm</div></div>		
			<div><div>krawężnik uliczny 30 x 12 cm</div><div>podsyпка płaskowa 5 cm</div><div>ława betonowa z oporem 15 cm</div></div>		
P+110,00m nKt.					
Rzędne proj.	114,10	114,20			
Rzędne ist.	114,10	113,90			
Odstęgi	0,00	6,08	8,78	16,27	17,30
			19,26	24,90	31,31
			33,64	34,32	39,58
			42,91	45,61	53,01

